



Dr. Slavka Rozgaja 9, 47 000 Karlovac

NOVAFAS

fasadni akrilatni premaz u otapalu

OPIS MATERIJALA I NAMJENA

NOVAFAS je jednokomponentni obojeni akrilatni premaz u organskim otapalima, proizveden kao pastozna masa za ugradnju. NOVAFAS se koristi kao ukrasno-zaštitni premaz pročelja, unutrašnjih zidova zgrada, betonskih konstrukcija objekata niskogradnje (nadvožnjaka, mostova i sl.), **te za ocrtavanje linija na asfaltu (NOVAFAS TP 109).**

NOVAFAS se odlikuje:

- -kvalitetnom zaštitom zidova u trajanju najmanje 10 godina
- -jednostavnom ugradnjom pri gotovo svim vremenskim uvjetima
- -odličnom prionjivošću na sve vrste podloga uz dubinsku penetraciju u podlogu
- -postojanošću boja i svjetlostabilnošću
- -postojanošću prema utjecaju atmosferilija, industrijske atmosfere, morske klime i sl.
- -odličnom paropropusnošću
- -vodoneupojnošću, odnosno otpornošću na oborine
- -izuzetnom otpornošću na abraziju
- -bitno smanjenom mogućnošću razvoja mikroorganizama
- -mogućnošću ugradnje u zimskim i ljetnim uvjetima (-30°C-+30°C)

PODLOGE

NOVAFAS se najčešće ugrađuje na podloge od betona i produžne žbuke, koje moraju biti čvrste, bez tragova masnoće, oslabljenih starih premaza, te ne smiju biti vlažne, odnosno mokre, a u zimskim uvjetima ni u kojem slučaju smrznute. Sva oslabljena mjesta moraju biti odstranjena, te zajedno s neravninama zaglađena nekom od nivelirajućih masa, kako bi se postigla glatka površina, a time i lijep izgled. Podjednako je dobra prionjivost NOVAFAS-a na podloge od fasadnih cigli, kamena, cementa , sintetskih žbuka i asfalta.

SUSTAVI ZAŠTITE FASADA

Ugrađuje se na NOVI BETON, CEMENT, ŽBUKU, FASADNU CIGLU, KAMEN, STARE ZIDOVE, SINTETSKE ŽBUKE.

NOVAFAS se ugrađuje na pripremljenu površinu u 2 sloja, tako da se prvi sloj razrijedi do 10 %, a drugi sloj do 5 % NOVAFAS RAZRJEDIVAČEM. Vremenski razmak između ugradnje pojedinih slojeva je 24 sata. Pripremljenu i repariranu površinu impregnirati NOVAFAS IMPREGNACIJOM, a zatim nakon 24 sata nanijeti 2 sloja premaza kao u prethodnom opisu.

UGRADNJA

NOVAFAS se nanosi kistom, četkom, krznenim valjkom ili štrcanjem u dva sloja. Međuslojni vremenski razmak je najmanje 12 sati, a preporuča se 24 sata.

POTROŠNJA

NOVAFAS :0,33 l/m (0,5 kg/m²) za dva premaza

NOVAFAS RAZRJEDIVAČ : za razrjeđivanje i pranje alata (0,2-0,3 l/m²)

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

Pakiranje u limenu ambalažu od 20 kg. Skladištiti kao lako zapaljiv materijal u prikladnom skladišnom prostoru. U dobro zatvorenoj ambalaži trajan 6 mjeseci.

ZAŠTITA NA RADU

NOVAFAS sadrži otapala, te spada u lako zapaljive materijale. Oprez prilikom rada. Ne približavati se otvorenim plamenom. Provjetravati prostorije. Odgovarajući se zaštititi (radna odjeća i obuća, zaštitne naočale). Proliven sadržaj ukloniti brisanjem mekom tkaninom ili papirom- izbjegavati upotrebu razrjeđivača. U slučaju mučnine udisati svjež zrak. Praznu ambalažu odlagati na organiziranim odlagalištima.