



Dr. Slavka Rozgaja 9, 47 000 Karlovac

NOVALIN LAZUR

1K premaz za zaštitu drveta

NAMJENA

NOVALIN LAZUR se upotrebljava za zaštitu i dekoraciju vanjskih i unutranjih drvenih površina, drvenih kuća, vikendica, balkona, obloga, pregrada itd. NOVALIN LAZUR može se nanositi na drvene površine bilo da su fino ili grubo obrađene. Sadržaj vlage u drvu može biti do 20%.

SASTAV

NOVALIN LAZUR je kombinacija visokokvalitetnih umjetnih smola te djelotvornih kemijskih supstanci s višestrukim djelovanjem zaštite i oplemenjivanjem drva. Pri obradi NOVALIN LAZUROM površinska struktura drva ostaje sačuvana.

SVOJSTVA

NOVALIN LAZUR prodire duboko u drvenu podlogu i s njom se čvrsto povezuje.

NOVALIN LAZUR daje obrađenom drvu slijedeća svojstva:

fungicidnost, tj. zaštitu protiv zagađenja gljivicama i plijesnima (drvorazarajuće gljivice i gljivice koje mijenjaju boju drva)

insekticidnost, tj. zaštitu protiv insekata

dodatkom specijalne umjetne smole osigurana je stabilizacija dimenzija drva. Površine drva postaju vodoodbojne, ostaju paropropusne, te je omogućena regulacija vlažnosti drva

ASORTIMAN

Obojenja NOVALIN LAZURA su transparentna, a proizvode se u slijedećim tonovima: bor, hrast, tikovina, orah, palisander, zelena, mahagonij, ebanovina, kesten, bijela.

PRIPREMA PODLOGE I UGRADNJA

NOVALIN LAZUR je pripravljen za upotrebu i ne razrjeđuje se. Uglavnom se nanosi plosnatim kistom. Za vanjske radove potrebna su tri premaza, koji se nanose poslije posušenog prethodnog premaza. Za unutrašnje površine potrebna su 1 do 2 premaza. Prije upotrebe materijal treba dobro promiješati. Alat poslije upotrebe oprati razrjeđivačem.

POTROŠNJA

0,75 L za 3-4- m² u tri sloja

MJERE ZAŠTITE NA RADU

Kod rada treba koristiti osobna zaštitna sredstva, a u zatvorenoj prostoriji osiguravati ventilaciju.

ROK UPOTREBE

Originalno pakirani i dobro zatvoreni lazuri su postojani do godinu dana.

SKLADIŠTENJE

Skladištiti i rukovati po propisima za lako zapaljive materijale.