



Dr. Slavka Rozgaja 9, 47 000 Karlovac

NOVALIN LAK ZA ČAMCE

transparentni

NOVALIN LAK ZA ČAMCE je bezbojni, na zraku sušivi, sjajni lak izrađen na osnovu alkidnih smola.

PRIMJENA

Primjenjuje se za zaštitu drva od vlage (vanjska i drvena stolarija, čamci..). Može se primjenjivati na novo drvo i za obnavljanje starih površina koje su obrađene na zraku sušivim lakovima iznad vodene linije.

Razrjeđuje se po potrebi NOVALIN RAZRJEĐIVAČEM.

Gustoća : 0,88 kg/m²

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čista, suha i obrušena brusnim papirom br.150 ili br. 180 i dobro otprašena. Stare premaze treba odstraniti brušenjem ili struganjem.

NANOŠENJE

Prije upotrebe sadržaj treba promiješati. Nanosi se kistom ili prskanjem u nekoliko tankih slojeva. Obavezno je međuslojno brušenje brusnim papirom. br. 180 do br. 220.

SUŠENJE

Pri temperaturama od 20°C 8 – 12 sati, uz 65% vlažnost zraka i dobru ventilaciju. Kod nižih temperatura i više relativne vlažnosti zraka, vrijeme sušenja se produžuje.

POTROŠNJA

cca 8-10 m² /L u jednom sloju

HOS kategorija i granična vrijednost A(e), 400 g/L Ovaj proizvod sadrži maks. 400 g/L

PAKIRANJE

0,2L, 0,75 L, 2,5 L

SKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5°C do + 25°C trajnost 3 godine.