



Dr. Slavka Rozgaja 9, 47 000 Karlovac

NOVALIN TEMELJ

TEMELJNI BRZOSUŠIVI ALKIDNI PREMAZ ZA METAL

OPIS MATERIJALA I NAMJENA

NOVALIN TEMELJ je brzосуšivi jednokomponentni temeljni antikorozivni premaz u otapalu proizveden na bazi alkidnih smola, aktivnih antikorozivnih pigmenata i odabranih punila.

NOVALIN TEMELJ namijenjen je primarnoj antikorozivnoj zaštiti metalnih površina. NOVALIN TEMELJ koristi se kao osnovni antikorozivni premaz za zaštitu metalnog namještaja, radijatora, poljoprivrednih strojeva, vozila unutaršnjeg transporta, građevinske stolarije i sl.

Isporučuje se u oksidno crvenoj i sivoj boji.

TEHNIČKI PODACI

GUSTOĆA	1,55 g/cm ³	HRN E.K8.022
SADRŽAJ SUHE TVARI	45 %	HRN H.C8.200/A
VISKOZNOST	100-120 sek	HRN H.C8052
SUH NA PRAŠINU 15 -25°C	90 minuta	Drying recorder
PRIONJIVOST NA ČELIK, ALUMINIJ	ODLIČNA	HRN H.C8.059

PRIPREMA PODLOGE I UGRADNJA

Metalne površine moraju biti čiste (bez tragova rđe, masnoća, prašine, starih premaza i sl.). Besprijeckorna priprema površina postiže se pjeskarenjem prema švedskom standardu do stupnja Sa 2 1/2, a ostalim metodama kao što su rotacione četke, brušenje i drugo do stupnja St.3. Na pripremljenu površinu NOVALIN TEMELJ se ugrađuje premazivanjem četkama ili valjcima, te špricanjem.

Viskoznost se podešava prema načinu ugradnje razrjeđivanjem sintetskim razrjeđivačem (NOVALIN RAZRJEĐIVAČ)

Minimalno vrijeme ugradnje slijedećeg sloja je 60-90 minuta kod 15 – 25 °C, koje se skraćuje sušenjem na povišenoj temperaturi.

Alat se neposredno po ugradnji pere NOVALIN RAZRJEĐIVAČEM.

POTROŠNJA

Utrošak za sloj debljine cca 30 mikrometara suhog filma0,12 – 0,15 kg/m²

PAKIRANJE, SKLADIŠTENJE I TRAJNOST

NOVALIN TEMELJ je pakiran u limenu ambalažu po 1, 5, i 20 kg.

U dobro zatvorenoj ambalaži trajan najmanje 1 godinu.

Skladištiti kao lako zapaljiv materijal.

ZAŠTITA NA RADU

NOVALIN TEMELJ sadrži otapala, te spada u lako zapaljive materijale. Oprez prilikom rada. Tijekom rada ne približavati se otvorenim plamenom i provjetravati prostoriju. Odgovarajuće se zaštititi (zaštitno odijelo, rukavice, naočale). Sadržaj proliven po koži odmah obrisati mekom krpom ili papirom, te ispirati vodom i sapunom. Izbjegavati pranje razrjeđivačima. U slučaju mučnine udisati svjež zrak. U slučaju trajnih tegoba obratiti se liječniku.

Praznu ambalažu odlagati na organiziranim odlagalištima.